



Série LT

Les tables élévatrices avec pédale à pompe hydraulique sont l'outil idéal pour tous types d'opérations de levage et de chargement. Elles sont pratiques et peuvent être utilisées comme «plan de travail» pour faciliter les conditions de travail des opérateurs. Disponibles avec une capacité nominale entre 150-800 kg, simple ou double ciseaux pour une élévation jusqu'à 1300 mm. Elles représentent la meilleure solution pour un chargement manuel, combinant fonctionnement, réduction des coûts et sécurité de l'opérateur pendant le travail.



150-800 kg



720-1300 mm

AVANTAGES

COMPACT



- Selon le modèle, la table est équipée d'un timon repliable. Lorsqu'elle est complètement pliée, elle est très compacte et peut être stockée facilement et sans encombrement.
- Conçue en acier robuste pour transporter vos marchandises, devenant ainsi votre partenaire idéal.
- Manipulation facile grâce au timon ergonomique et aux roues fixes à l'avant et mobiles à l'arrière en polyuréthane.

FACILE D'UTILISATION



- Grâce à l'efficacité de la pédale à pompe hydraulique, la table peut être amenée à la hauteur souhaitée pour faciliter les mouvements de l'opérateur.
- La poignée située sur le timon permet d'abaisser la table avec la plus grande précision.

SECURITE



- Le système de frein sur les roues directrices garantit une stabilité parfaite pendant les opérations.
- La protection située sur les roues directrices protège les pieds de l'opérateur.
- L'élévation des charges à hauteur de travail permet de diminuer considérablement les risques liés aux troubles musculo-squelettiques.
- Le frein actionné stabilise le plateau en cas de travaux d'entretien ou de nettoyage.



DOMAINE D'APPLICATION

Les tables élévatrices sont idéales pour la préparation des commandes et le transport des marchandises. Elles sont couramment utilisées dans l'industrie et le commerce, y compris dans les usines, les entrepôts, les points de vente au détail, les écoles, les collèges, les laboratoires, les banques et les bureaux.

Série LT

DESCRIPTION					
MODELE		LT15	LT30	LT35D	LT80
CAPACITE	Kg	150	300	350	800
MATERIAUX		ACIER	ACIER	ACIER	ACIER
TYPE DE CISEAUX		SIMPLE CISEAUX	SIMPLE CISEAUX	DOUBLE CISEAUX	SIMPLE CISEAUX
TYPE DE TIMON		RABBATABLE	RABBATABLE	FIXE	FIXE
POIDS NET	Kg	40	74	106	112
HAUTEUR DU TIMON	mm	880	1010	970	990
NOMBRE DE COUPS DE POMPE SANS CHARGE	n.	19	36	75	53
NOMBRE DE COUPS DE POMPE AVEC CHARGE	n.	23	47	80	61
LEVAGE					
HAUTEUR MIN.	mm	210	280	350	415
HAUTEUR MAX.	mm	720	900	1300	1000
HAUTEUR DE LEVAGE	mm	510	620	950	585
TYPE DE LEVAGE		PEDALE	PEDALE	PEDALE	PEDALE
DIMENSIONS					
HAUTEUR	mm	35	50	50	60
LARGEUR	mm	450	500	500	510
LONGUEUR	mm	700	815	905	1016
ROUES					
ROUES		POLYURETHANE	POLYURETHANE	POLYURETHANE	POLYURETHANE
FONCTION BLOCAGE ROUES		OUI	OUI	OUI	OUI
ROUES FIXES	n.	2	2	2	2
ROUES PIVOTANTES	n.	2	2	2	2
DIAMETRE DES ROUES	mm	100	125	125	150

MATERIEL DE MANUTENTION

Transport, déplacement et stockage de vos marchandises

MATERIEL MANUEL

Notre gamme complète pour vos opérations de manutention



TRANSPALETTES ELECTRIQUES

Nos solutions compactes pour vos entrepôts



GERBEURS

Nos solutions pour tous vos types de levage



PRAMAC EUROPE

